CONPART

PremiumWeiß ELF 3040

CONPART MIX SYSTEM

+5°C

Werkstoff

Art des Werkstoffes:
Einschicht-Innendispersion für hochwertige Wand- und Deckenanstriche, trocknet sehr schnell und geruchsneutral auf, emissionsminimiert und lösemittelfrei, weichmacherfrei. Leichte Verarbeitung und hervorragende Beschneidbarkeit, wasserverdünnbar.

Anwendungsbereich:
Einzusetzen auf Putzen der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Glasgewebe, Rauhfaser sowie Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier und Gipskartonplatten.

Kenndaten nach DIN EN 13 300:
- Nassabrieb Klasse 1, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778
- Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥99,5 %) bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m2/l bzw. 125 ml/m²
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Maximale Korngröße: fein (≤100 µm)

Bindemittelbasis:
Kunststoffdispersion nach DIN 55 945

Farbton:
Weiß

Spezifisches Gewicht:
Ca. 1,50 g/cm³

Verdünnungsmittel:
Wasser

Viskosität:
Sahnig, leicht thixotrop

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:
Streichen, rollen, spritzen (airless).

Untergrund:
Die Untergründe müssen frei von Ver-schmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit CONPART Hydrosol Tiefgrund LF 1004 vorbehandeln. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18 363 zu beachten.

Beschichtungsaufbau:
In den meisten Fällen genügt ein einmaliger Anstrich. Ist ein Voranstrich erforderlich, so kann, je nach Untergrund, bis ca. 10 % mit Wasser verdünnt werden.

Verbrauch pro Beschichtung:
Ca. 125 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verarbeitungstemperatur:
Verarbeitung nicht unter +5°C für Unter-grund und Umluft.

Trocknung:
Bei ca. + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte. nach ca. 5 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.

Abtönbarkeit:
Mit CONPART Vollton- und Abtönfarbe 6060 bis max. 5 %, maschinell über das CONPART-Mix-System.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei.

Allgemeines

Verpackung:
12,5 / 5 / 2,5 Liter

Transport:
Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrenstoffverordnung. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Sicherheitshinweis:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe:
Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

VOC:
EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. <1g/l VOC.

GISCODE:
BSW20

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. AVV-Abfallschlüssel 08 01 12.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geno Handel GmbH · Hans-Böckler-Straße 24 - 26 · 47877 Willich · www.conpart.de